

Ausschreibungstext**Mannus** - einteiliger Fahnenmast, Serie: **PIRAT A****Typ: FA 640** Länge: 7 - 10 m

Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2

Oberfläche: silber eloxiert: E6 EV1

Material: stranggepresstes Aluminium zylindrisch,

Durchmesser: 100 mm

Mastkopf: Kunststoffkopf oval mit integrierten Seilumlenkrollen aus

Messing – Kunststoff, Farbton anthrazit.

Drehlagerhülse 360° drehbar gelagert mit fixierbaren

Steckanschluss für Teleskopausleger Ø 40 mm für Tuchbreite: 1,0 – 1,50 m.

Hissvorrichtung: innenlaufend, aus hochfesten Nylonmaterial

im Mast integriert, in einer Bedienungsöffnung eingebaut die Seilbefestigungs-

klemme zum Hissen und Spannen der Flagge. Befestigung der Flagge am Mast durch

spez. Kunststoffgleit-Gurtbänder und zum Straffen der Flagge am unteren Punkt mit

Gewichtspack.

Diebstahlschutz: Absperrung des Bedienöffnung durch Mastschloss.

Statische Berechnung: kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.**Mögliche Bodenhalterung:** Z100, G100, M100, KA100, KI100 KIK100,
Rammfundament**Zubehör:** Profilausleger Ø 40mm für Saum-, Ösen- oder Kederkonfektion
Fahnentuchbreite: 1,5 m
Ausleger Ø 20mm für Fahnentuchbreite: 1,5m
Innenliegendes Verstärkungsrohr für statische Belastungen nach
DIN1055-4**Hersteller****Sensenwerk Sonnleithner GesmbH****Laussatal 43****A-4461 Laussa****Tel: +43 7255 7311 - 0****Fax: +43 7255 7311 - 6****Mail: office@sonnleithner.at****Web: www.sonnleithner.at**