

Ausschreibungstext

Mannus– einteiliger Fahnenmast, Serie: **TORNADO**
Typ FA 84, Länge: 10 – 12 m über Flur
Material: stranggepresstes Aluminium-Profil, konifiziert
Durchmesser: unten: 135 mm, oben 60 mm
Legierung: EN AW 6063
Oberfläche: silber eloxiert E6 EV1
Auf Anfrage: Sonderlackierung
Mastkopf: Kunststoffkopf oval mit integrierten 2 Stück Seilumlenkrollen aus Polyamid (Messing gelagert) Farbton anthrazit.
Hissvorrichtung: verdeckt im Mast verlaufendes hochfestes Nylonseil
In einer Bedienöffnung montiert die Seilbefestigungsklemme zum Hissen und Spannen des Hissseiles. Fahnenbefestigung am Mast durch spez. Kunststoffgleit-Gurtbänder sowie am unteren Punkt der Flagge mit einem Gewichtspack.
Diebstahlgeschützte Absperrung der Bedienöffnung durch Mastschloss.

Statische Berechnung: kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

Empfohlene Mannus -Bodenhalterung: KI135, KIK135 und G150

Hersteller

Sensenwerk Sonnleithner GesmbH
Laussatal 43
A-4461 Laussa
Tel: +43 7255 7311 - 0
Fax: +43 7255 7311 - 6
Mail: office@sonnleithner.at
Web: www.sonnleithner.at