

**Ausschreibungstext**

**Mannus** - einteiliger Fahnenmast, Serie: **FINN A**

**Typ: GFK hißb. Ausleger,**

Längen über Flur: 6 - 9m Abmessungen: Durchmesser: 115/65 mm

Längen über Flur: 10 - 12m Abmessungen: Durchmesser: 135/65 mm

Längen über Flur: 14 - 18m Abmessungen: Durchmesser: 175/65 mm

glasfaserverstärktes Kunststoff-Rohr, konisch geformt mit den

Abmessungen: unterer Durchmesser: 115 oberer Durchmesser: 65 mm

Oberfläche: Gelcoat weiß durchgefärbt RAL 9010

Auf Anfrage andere Färbungen nach RAL möglich.

Mastkopf: oval Anthrazit mit Auslegeraufnahme.

Am Mastkopf integrierter und außen am Mast verlaufender Dreh-

Teleskopausleger Ø 20 mm für Fahnentuchbreite: 1 – 1,5m.

Hissvorrichtung: verdeckt im Mast laufendes hochfestes Nylonseil mit Antidrall

Fahnenbefestigung an Mastseite durch spez. Kunststoffgleit-Gurtbänder sowie einem

Gewichtspack zum Straffen der Fahne. In der Bedienöffnung eine eingebaute

Seilbefestigungsklemme zum Spannen und Feststellen der Leine.

Diebstahlgeschützte Absicherung der Seilklemme durch eine Kunststoff -

Abdeckkappe mit integriertem Schloss.

Ausführung kippbar: Oberteil Kippgelenk werksseitig im Fahnenmast fixiert

als Verbindungselement zur Bodenhalterung.

Bodenhalterung: **Mannus** - Bodenhalterung **Typ: K/GFK** aus Stahl feuerverzinkt

zum Festeinbetonieren. Geeignet für Fahnenmasten aus GFK mit einem unteren

Durchmesser 115 + 135 mm. Fußplatte: dreieckig sowie drei Fundamentanker

Senkrechte Justierung des Fahnenmastes durch Einstellmuttern als Verbindung zum

Kipp-Oberteil.

**Statische Berechnung:** kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

**Hersteller**

**Sensenwerk Sonnleithner GesmbH**

**Laussatal 43**

**A-4461 Laussa**

**Tel: +43 7255 7311 - 0**

**Fax: +43 7255 7311 - 6**

**Mail: [office@sonnleithner.at](mailto:office@sonnleithner.at)**

**Web: [www.sonnleithner.at](http://www.sonnleithner.at)**