



EASY TWIST Sperrpfosten \varnothing 102 mm

ASE 64/44

ASE 34/44

ASE 65/44

ASE 66/44

- Technisch funktionales Design

TECHNISCHE DATEN:

- Pfosten \varnothing : 102 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- Einbautiefe Bodenhülse: 35 mm
- Einbaudurchmesser Bodenhülse: 67 mm
- Fussplatte \varnothing : 100 mm
- Schließung: Exzenter-Dreh-Klemmverschluss
- Schlüssel: Dreikant nach DIN 3223 oder Dreikant 9 mm

AUSFÜHRUNGEN:

- Flachkopf aus Edelstahl
- Rundkopf, halbrunde Kappe aus Edelstahl
- Spitzkopf aus Edelstahl
- Halbhügel aus Edelstahl



ASE 64/... ASE 34/... ASE 65/... ASE 66/...



ASE .../44



	Flachkopf	Rundkopf	Spitzkopf	Halbhügel
⊗	ASE 64/44	ASE 34/44	ASE 65/44	ASE 66/44

BODEN- BEFESTIGUNG

Einbautiefe
NUR
35 mm



Pfosten mit Exzenter-Dreh-Klemm-Verschluss

- Einbau der Bodenhülse durch Einkleben oder Aufschrauben
- Automatische Federkappe verschließt sich nach dem Herausnehmen des Pfosten (glatte Oberfläche). Verhindert somit das Eindringen von Schmutz und Nässe!