



### EASY TWIST Sperrpfosten $\varnothing$ 76 mm

- ASE 46/44
- ASE 32/44
- ASE 47/44
- ASE 48/44

- Technisch funktionales Design

#### TECHNISCHE DATEN:

- Pfosten  $\varnothing$ : 76 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- Einbautiefe Bodenhülse: 35 mm
- Einbaudurchmesser Bodenhülse: 67 mm
- Fussplatte  $\varnothing$ : 100 mm
- Schließung: Exzenter-Dreh-Klemmverschluss
- Schlüssel: Dreikant nach DIN 3223 oder Dreikant 9 mm





#### AUSFÜHRUNGEN:

- Flachkopf aus Edelstahl
- Rundkopf, halbrunde Kappe aus Edelstahl
- Spitzkopf aus Edelstahl
- Halbhügel aus Edelstahl



ASE 46/... ASE 32/... ASE 47/... ASE 48/...



	Flachkopf	Rundkopf	Spitzkopf	Halbhügel	
ASE .../44					
	ASE 46/44	ASE 32/44	ASE 47/44	ASE 48/44	

## BODEN- BEFESTIGUNG

Einbautiefe  
**NUR**  
**35 mm**



#### Pfosten mit Exzenter-Dreh-Klemm-Verschluss

- Einbau der Bodenhülse durch Einkleben oder Aufschrauben
- Automatische Federkappe verschließt sich nach dem Herausnehmen des Pfosten (glatte Oberfläche). Verhindert somit das Eindringen von Schmutz und Nässe!